

COB

12/24V



Potência (W)	Leds/m	PCB (mm)	Corte (mm)	Temperatura de cor (K) - Fluxo luminoso (Lm)				IP20		IP66 NANO WATERPROOF	
				2700K	3000K	4000K	5000K	Referência	Referência		
10*	480	10	50	2700K 790Lm	3000K 900Lm	4000K 1030Lm	5000K- 1090Lm	FCOB04804827	FCOB04804867		
								FCOB04804830	FCOB04804863		
								FCOB04804840	FCOB04804864		
								FCOB04804850	FCOB04804865		
10**	360	10	50	2700K 790Lm	3000K 900Lm	4000K 1030Lm	5000K 1090Lm	FCOB03601027	FCOB03601067		
								FCOB03601030	FCOB03601063		
								FCOB03601040	FCOB03601064		
								FCOB03601050	FCOB03601065		
9,6	320	8	50	2700K 720Lm	3000K 800Lm	4000K 890Lm	5000K 960Lm	FCOBS3209627	FCOBS3209667		
								FCOBS3209630	FCOBS3209663		
								FCOBS3209640	FCOBS3209664		
								FCOBS3209650	FCOBS3209665		
9,6	480	8	50	2700K 900Lm	3000K 1000Lm	4000K 1080Lm	5000K 1160Lm	FCOBS4809627	FCOBS4809667		
								FCOBS4809630	FCOBS4809663		
								FCOBS4809640	FCOBS4809664		
								FCOBS4809650	FCOBS4809665		
6	480	4	50	2700K 520Lm	3000K 600Lm	4000K 680Lm	5000K 760Lm	FCOB04800627	FCOB04800667		
								FCOB04800630	FCOB04800663		
								FCOB04800640	FCOB04800664		
								FCOB04800650	FCOB04800665		
7	480	5	50	2700K 620Lm	3000K 700Lm	4000K 780Lm	5000K 860Lm	FCOB04800727	FCOB04800767		
								FCOB04800730	FCOB04800763		
								FCOB04800740	FCOB04800764		
								FCOB04800750	FCOB04800765		
9,6	480	8	50	2700K 720Lm	3000K 800Lm	4000K 890Lm	5000K 960Lm	FCOB04809627	FCOB04809667		
								FCOB04809630	FCOB04809663		
								FCOB04809640	FCOB04809664		
								FCOB04809650	FCOB04809665		
12	480	10	50	2700K 990Lm	3000K- 1100Lm	4000K 1200Lm	5000K- 1340Lm	FCOB04801227	FCOB04801267		
								FCOB04801230	FCOB04801263		
								FCOB04801240	FCOB04801264		
								FCOB04801250	FCOB04801265		

*Disponível apenas em 48V - Superlong 30m

**Disponível apenas em 24V - Superlong 15m

COB CCT

24V



Potência (W)	Leds/m	PCB (mm)	Corte (mm)	Temperatura de cor (K) - Fluxo luminoso (Lm)		IP20		IP66 NANO WATERPROOF	
				2700-6500K	2200Lm	Referência	Referência		
22	608	10	26,3	2700-6500K	2200Lm	CCT Tunable	FCOB60822CCT	FCOB66822CCT	

COB RGB

24V



Potência (W)	Leds/m	PCB (mm)	Corte (mm)	Comprimento de onda (nm)			IP20		IP66 NANO WATERPROOF	
				R: 620	G: 520	B: 465	Referência	Referência		
15	480	10	50	R: 620	G: 520	B: 465	FCOB48015RGB	FCOB48615RGB		
15*	840	10	25	R: 620	G: 520	B: 465	FCOB84015RGB	FCOB84615RGB		

*Disponível em 12/24V

COB RGBW

24V



Potência (W)	Leds/m	PCB (mm)	Corte (mm)	Temperatura de cor (K) - Fluxo luminoso (Lm)/m				IP20		IP66 NANO WATERPROOF	
				2700K	3000K	4000K	5000K	Referência	Referência		
20	840	12	33	2700K 1040Lm	3000K 1085Lm	4000K 1130Lm	5000K 1175Lm	FCOB84020RGBW	FCOB84620RGBW		

COB MINI CUTTING SERIES

24V



Potência (W)	Leds/m	PCB (mm)	Corte (mm)	Temperatura de cor (K) - Fluxo luminoso (Lm)				IP20		IP66 NANO WATERPROOF	
				2700K	3000K	4000K	5000K	Referência	Referência		
9	480	8	16,66	2700K 720Lm	3000K 800Lm	4000K 890Lm	5000K 960Lm	FCOBC4800927	FCOBC4800967		
								FCOBC4800930	FCOBC4800963		
								FCOBC4800940	FCOBC4800964		
								FCOBC4800950	FCOBC4800965		
12	480	10	17	2700K 960Lm	3000K 1080Lm	4000K 1140Lm	5000K 1200Lm	FCOBC4801227	FCOBC4801267		
								FCOBC4801230	FCOBC4801263		
								FCOBC4801240	FCOBC4801264		
								FCOBC4801250	FCOBC4801265		

COB DIGITAL RGB

24V



Potência (W)	Leds/m	PCB (mm)	Corte (mm)	Comprimento de onda (nm)			IP20		IP66 NANO WATERPROOF	
				R: 620	G: 520	B: 465	Referência	Referência		
14*	180	10	11,1	R: 620	G: 520	B: 465	FCOB18014RGB	FCOB18614RGB		
10**	630	12	71	R: 620	G: 520	B: 465	FCOB63010RGB	FCOB63610RGB		
14	630	12	100	R: 620	G: 520	B: 465	FCOB63014RGB	FCOB63614RGB		

*Disponível apenas em 5V.

**Disponível apenas em 12V.